Hava Atlama Yastýðý

Malzeme Güvenlik hava yataðý en dayanýklý malzemelerden biri olan Polyester KM 30001'den üretilmiþtir. Alev, kimyasal madde, asit ve yýrtýlmalara karþý dayanýklýdý geçirmez. Ýþlev Üst ve alt yataklar çift güvenli Motorlu fan tarafýndan üflenen hava ile önce alt yatak, sonra da üst yatak þiþer. Bu süre. 1 - 3 dakika sürer. Otomatik sensö her iki taraftaki hava tahliyeleri kontrol edilerek optimum þiþme saðlanýr. Üst yataða düþen kiþi 2 - 3 saniyede alt yataða ula yatak havayý vererek etkiyi emer. Teknik Özellikler Taným/Mo

Ebat(cm)	Motorlu Fan	JF Hortumu	Tam Þiþme Süresi	Aðýrlýk	OR-50
5 katlý bina için	400x500x250	220Vx400W			
2 adet	31 cm				
300cmx2	Ýlk: 60 sn				
Tekrar: 7 sn	Yatak: 45kg				
Fan: 32kg	OR-70				
7 katlý bina için	450x600x270	220Vx400W			
2 adet	31 cm				
300cmx2	Ýlk: 60 sn				
Tekrar: 7 sn	Yatak: 68kg				
Fan: 32kg	OR-100				
10 katlý bina için	600x800x300	220Vx400W			
2 adet	31 cm				
300cmx2	Ýlk: 90 sn				
Tekrar: 10 sn	Yatak: 105kg				
Fan: 32kg	OR-150				
15 katlý bina için	700x900x320	220Vx400W			
2 adet	31 cm				
300cmx2	Ýlk: 140 sn				
Tekrar: 10 sn	Yatak: 165kg				
Fan: 32kg	OR-200				
20 katlý bina için	800x1100x358	220Vx400W			
2 adet	31 cm				
300cmx2	Ýlk: 160 sn				
Tekrar: 20 sn	Yatak: 187kg				
Fan: 32kg		Parçalar			